

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Соблюдение наших рекомендаций снизит расход времени на предпечатную подготовку, уменьшит вероятность ошибок и вызовет искреннюю симпатию нашего коллектива.

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

- Цветоделение. Использовать профиль - Eurostandard 18%
- Трепинги и минимальные размеры полноцветных объектов и вывороток предусмотреть из расчета максимальной деформации бумаги формата А2 в пределах до 0,4 pt.
- Суммарное количество красок не более 290%
- Вылеты и отступы от обреза 3–5 мм, отступ от корешка (при КБС и при навивке «wire-o») от 10 мм.
- Предоставляемые распечатки в масштабе 1:1 должны являться окончательной версией работы и не иметь исправлений, все страницы должны быть пронумерованы и подписаны. Макет должен быть скреплен и сложен в виде готового изделия.

## ФОТОФОРМЫ

- Должны быть сделаны спусками по схеме, согласованной с технологом АМА-ПРЕСС.
- Должны иметь шкалы, метки резов, фальцев, биггов.
- Фотоформы должны быть проверены заказчиком на соответствие макету и готовому изделию.

## PDF (СПУСКИ)

- Из InDesign генерировать с использованием Distiller!  
Должны быть композитными. (Цветоделенными – если есть ручные трепинги или дополнительные цвета).
- Цветовая модель – CMYK, не должно быть не использованных Spot-цветов и Spot-цветов = 0%.
- Все шрифты должны быть встроены.

## PDF ПОСТРАНИЧНЫЕ (НЕ РАЗВОРОТАМИ) ВЕРСИЯ 1.4 С ОБРЕЗНЫМИ МЕТКАМИ

- Из InDesign генерировать с использованием Distiller!
- Обрезные метки располагать не ближе 6 pt
- Все полосы должны иметь одинаковые геометрические параметры.

## ВЕРСТКА

- Цветовая модель – CMYK, не должно быть не используемых Spot-цветов и жестких переносов.
- Коллекция должна содержать все необходимые шрифты и изображения. При открытии с Вашего носителя изображения не должны требовать модификации. Наличие файлов с одинаковыми именами недопустимо.

## ШРИФТЫ

- Предоставить все использованные в верстке гарнитуры и начертания, включая системные. Для QuarkXPress (PC) гарнитуры укомплектовать всеми начертаниями (P, I, B, B+I)

## РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Цветовая модель – CMYK, Bitmap или Grayscale, результирующее разрешение от 200 до 800 dpi, все слои слить. Не должно быть не используемых путей и альфа-каналов.

## ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (EPS)

- Об использовании Adobe Illustrator версия 9 и CorelDraw Заказчик обязан информировать специалистов пре-пресс отдела.
- Цветовая модель – CMYK, разрешение Output не менее 800, шрифты в кривых, растровые изображения встроены. Не должно быть неиспользуемых Spot-цветов и оверпринтов. Spot-цвета = 0% не использовать.